

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| <b>CITOCUT</b> | Kesme için Örtülü Elektrod |
|----------------|----------------------------|

## Standartlar

## Uygulama Alanları ve Özellikleri

| EN | DIN |
|----|-----|
|    |     |

\* Ana metalin ve kaynak malzemesinin çalışma sıcaklıklarını inceleyiniz

## Onaylar ve Sertifikalar



MSDS

\* PDF formatlı belgeleri indirmek için onay isimlerine tıklayınız.

Tüm metallerin kesme, delik açma, kaynak ağızı açma uygulamalarında kullanılan bir elektrodur. Özellikle çelik, dökme demir, demir-dışı metaller gibi endüstriyel metalleri ve oksii-asetilenle kesilemeyen veya kesilmesi güç olan metalleri kesmeye uygundur. Kaynak hatalarının ve hatalı yüzeylerin hızla temizlenmesine olanak sağlar. Tüm pozisyonlarda kullanılabilir. CITOCUT elektrodu kesinlikle kurutulmamalı, aksine belirli oranda nem içermelidir. Doğru akımda hem elektrod pozitif, hem negatif kutupta, kullanıma uygundur. Doğru akımda elektrod negatif kutuplandığında daha yüksek oyma ve kesme hızları sağlar.



## Ambalaj Bilgileri ve Kaynak Akım Değeri

| Ürün Kodu  | Çap x Uzunluk (mm) | Kutudaki Adet | Kutu Ağırlığı (kg) | Kolideki Kutu Adedi | Koli Ağırlığı (kg) | Kaynak Akımı (A) | Kutuplama |
|------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 1850016K25 | 3.25x 350          | 147           | 5,1                | 3                   | 15,4               | 140-170          |           |
| 1850018K25 | 3.25x 450          | 140           | 6,7                | 2                   | 13,5               | 140-170          |           |
| 1850020K25 | 4.00x 350          | 90            | 4,8                | 4                   | 19,2               | 180-250          |           |
| 1850024K25 | 4.00x 450          | 90            | 6,3                | 2                   | 12,7               | 180-250          |           |
| 1850032K25 | 5.00x 450          | 60            | 6,5                | 2                   | 13,0               | 200-300          |           |
| 1850038K25 | 6.00x 450          | 45            | 6,9                | 2                   | 13,9               | 350-450          |           |

## Depolama ve Kurutma Bilgileri

1-Kurutma yapılmaz.