

AUTO PICLE S

Motorize Alevle Boru Kesme Makinesi

- Kesme operasyonlarını uzaktan kumandalı panel üzerinden yürütülebilir.
- 45°'ye kadar kaynak ağızı açma imkanı sağlar.
- Özel tip ray ile kesimde keskinlik sağlanabilir.
- Kılavuz ray ile boruyu dikine kesme imkanı sağlar.
- Zincirin uzunluğu değiştirilerek her çapta boruya kolay adaptasyon sağlar.
- Kolay takılıp çıkartılabilir zincir bağlantısı vardır.
- Ayarlanabilir şalumo özelliğine sahiptir.



Gönde

Teknik Özellikler	AUTO PICLE-S
Şebeke Gerilimi	220V / 50 Hz
Çalışma Gerilimi	42V / 50 Hz
Kesme Kalınlığı	5-50 mm
Kesme Hızı	100-700 mm/dk
Hız Kontrolü	SCR
Motor	15W - 10.000 d/dk
Kesilece Boru Çapı (Standart Zincir)	400 - 1500 mm
Ağırlık (1 Torçlu)	15 kg
Ebatlar (u x g x y)	270 x 230 x 400 mm
	Ürün Kodu
Zincir (2400 mm)	Y562000060
Kesme Memesi (No:0)	T0071S0112
Kesme Memesi (No:1)	T0071S0113
Kesme Memesi (No:2)	T0071S0114
220-42 V Transformatör	T65Y436201
Şebeke Kablosu (5 m)	-
Sigorta (2A)	-
Kesme Memesi Temizleyici	-
Gaz Hortumu (Oksijen)	-
Gaz Hortumu (Fuel Gaz)	-
Çakmak	-
Anahtar Takımı	-
	Ürün Kodu
Kesme Rayı (Boru Çapı 600 mm'ye kadar)	Y562000063
Kesme Rayı (Boru Çapı 900 mm'ye kadar)	Y562000066
Kesme Rayı (Boru Çapı 1200 mm'ye kadar)	Y562000067
Kesme Rayı (Boru Çapı 1500 mm'ye kadar)	Y562000068

Oerlikon A.Ş. önceden haber vermeksizin katalog bilgilerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Ara