

- . Tüm fonksiyonları, ileri/kapalı/geri anahtarı, debriyaj kolu ve hız ayar düğmelerinden kumanda edilebilir.
- . Çizgisel, dairesel ve kaynak ağızı açmaya uygundur.
- . Ünlü KOIKE oksijen-gaz kesme memeleri, benzersiz kılavuz sistemi, temiz, kesin ve düzgün kesme yapar.
- . Daire kesim için ayarlanabilir cep bari ve dairesel kesim kılavuzu kullanılabilme opsiyonuna sahiptir.
- . Düz kesim için 1.8 m uzunluğunda birbirine eklenebilir raylara sahiptir.
- . Çift konik redüksiyon vites sistemi ile ayarlanan sabit hız özelliğine sahiptir.
- . Kolayca MIG/MAG torcu veya plazma kesme torcu adaptasyonu sağlanarak otomatik kaynak ve kesme için kullanılır.
- . Özel torçlarla "X" kaynak ağızı açabilme ve 600 mm kalınlığa kadar kesim yapar.



Teknik Özellikler	IK-12 MAX3
Çalışma Gerilimi	220V / 50 Hz
Kesme Kalınlığı (S-Tipi)	5-100 mm
Kesme Hızı (Standart Tip)	80-800 mm/dk
Kesme Hızı (Hızlı Tip)	240-2400 mm/dk
Motor	9W / 10W AC-100/200V
Ağırlık	11.5 kg
	Ürün Kodu
Düz Kesme Rayı (1800 mm)	Y562000049
Plazma Kesme Torç Bağlantı Seti (Plazma Kesme ile)	Y562000057
Kaynak Torç Bağlantı Seti (Kaynak ile)	Y562000056
FR3 Kontrol Ünitesi (Plazma ve Kaynak ile)	Y564000004
S 100 (Oksijen Kesim ile)	Y562000029
S 200 (Oksijen Kesim ile)	Y562000030
	Ürün Kodu
Opsiyonel Aksesuarlar	
Daire Kesme Aparatı (30-1700 mm & 600-2400 mm)	Y562000047
Daire Kesme Rayı (40-1150 mm)	Y562000052

Oerlikon A.Ş. önceden haber vermeksizin katalog bilgilerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.