

Oerlikon Kaynak

MPM 15/400 I-KA

Kaynak Jeneratörleri

Tüm Elektrodlar ile Kaynak ve Karbon Elektrod ile Kesme Yapabilen, Elektrik Olmayan Şantiyeler için Kaynak ve Elektrik Jeneratörü.

- Dizel yakıt ile çalışır. DC kaynak akımı ile birlikte, 400 V / 50 Hz (3~), 230 V / 50 Hz (1~), 48 V / 50 Hz (1~) yardımcı çıkış verir.
- Tüm Rutil, Bazik ve Selülozik örtülü elektrodlar için üstün ark karakteristiği vardır.
- MPM 400 A modelleri 6 mm karbon elektrod ile kesme yapabilir.
- CC / CV (Düşey / Yatay) karakteristik seçeneği vardır. Böylece uygun MIG / MAG ve TIG aparatın bağlanması ile kaynak jeneratörü bu yöntemleri de destekler.
- Uzun kaynak kabloları ile performans kaybı olmadan kaynak ve kesme yapar.
- Akım ayarı makine üzerinden potansiyometre ile yapılır. Uzaktan kumanda opsiyonel sunulmaktadır.
- Amper, volt, yakıt seviyesi ve çalışma süresi göstergeleri makinenin ön panelindedir.
- Açık havada kullanıma uygundur ve IP 23 koruma sınıfına girer.
- Büyük tekerlekli römorku sayesinde, şantiyelerde kolaylıkla taşınır ve merkezi kancası sayesinde vinç ile kaldırabilir. (MPM 15/400 I-CL için standart diğer modeller için opsiyoneldir.)
- Dizel motoru su soğutmalıdır. 12 volt dahili aküsü vardır ve anahtar ile otomatik çalışır. Yük yokken otomatik olarak rölanjiye geçer.
- Düşük yakıt seviyesi, düşük yağ basıncı, akü şarj arızası ve kaçak akım koruması vardır. Aşırı ısınmaya karşı termik korumalıdır.



Ürün broşürü için tıklayın.

Teknik Özellikler	MPM 15/400 I-KA
	Motor
Tip	Kubota D1105-E
Güç	28 HP (20.6 kVA)
Toplam Silindir Hacmi	1123 cm ³
Silindir Sayısı	3
Soğutma Şekli	Su
Çalıştırma Şekli	Elektrik
Yakıt Tipi	Motorin
Yakıt Tüketimi	4.9 lt / saat (%75)
Yakıt Deposu Hacmi	38 lt
Ağırlık	450 kg
	AC Jeneratör
Tip	GenSet Asenkron Fırçasız
Maksimum Güç (3 Faz)	15 kVA - 400 VAC
Maksimum Güç (1 Faz)	10 kVA - 230 VAC
Maksimum Güç (1 Faz)	5 kVA - 48 VAC
Güç Faktörü	0.80
	DC Kaynak Devresi
Anma Kaynak Akımı (%35)	370 A - 35 VDC (%35)
Anma Kaynak Akımı (%60)	350 A - 34 VDC
Kaynak Akım Ayar Sahası	30 - 400 ADC
Açık Devre Gerilimi	70 VDC
Karbon Kesme Elektrodu	6 mm
	Aksesuarlar
	Ürün Kodu
Topraklama Pensesi ve Kablosu (Standart)	K301100503 (50 mm ² - 3 m)
Elektrod Pensesi ve Kablosu (Standart)	K301000505 (50 mm ² - 5 m)
Uzaktan Kumanda (Opsiyonel)	7930000009 (20 m)
Kutup Değiştirme Kiti (Opsiyonel)	7930000007
Römörk (Opsiyonel)	7930000005

Oerlikon A.Ş. önceden haber vermeksizin katalog bilgilerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.