

Oerlikon Kaynak

MZ-1000 BB

Tozaltı Kaynak Makineleri

- Özellikle tersaneler ve çelik konstrüksiyon şantiyelerinde, ağır çalışma şartlarında kullanıma göre tasarlanmış tozaltı kaynak sistemidir.
- Ergonomik ve karmaşık olmayan traktör ünitesi ile kullanıcı dostudur.
- Eklenebilir 1000 veya 2000 mm raylar ile operatörden bağımsız ilerler.
- Yüksek teknolojiye sahip güç kaynağı ile tozaltı kaynağının (SAW) yanısıra elektrod kaynağı (SMAW), karbon kesme (CAC) ve electroslog kaynağı (ESW) yapar.
- Opsiyonel mobil toz toplama ünitesi vardır.



ZD5-1000B ile takım olarak satılmaktadır.

Teknik Özellikler	ZD5-1000 B	MZ-1000 BB
Şebeke Gerilimi	380 V / 50 Hz	-
Şebekeden Çekilen Güç	68 kVA	-
Tavsiye Edilen Şebeke Sigortası	125 A Kompakt Şalter	-
Açık Devre Gerilimi	71 V	-
Kaynak Akım Aralığı	20-1000 A	-
Çalışma Çevrimi	%100	-
Boyutlar (u x g x y)	980 x 670 x 1000 mm	-
Ağırlık	420 kg	84.5 kg
Tel Çapı	-	2.40 - 3.20 - 4.00 - 4.80 mm
Ark Verme Şekli	-	Temas Sürtme
Kaynak Hızı	-	15-125 cm/dk
Tel Sürme Hızı	-	15-125 cm/dk
Kaynak Kafası Ayar Aralığı	-	150 x 150 (Boyuna x Enine)
Kaynak Kafası & Traktör Arası Dönüş Açısı	-	360°
Kaynak Kafasının Dönüş Açısı (Sağ-Sol)	-	45°
Kaynak Kafasının Dönüş Açısı (İleri-Geri)	-	45°
Toz Kapasitesi	-	8 lt
Tel Taşıma Kapasitesi	-	25 kg
Kaynak Kablosu	70 mm ² x 15 m (2 Adet)	
Toprak Kablosu	70 mm ² x 5 m (2 Adet)	
Haberleşme Kablosu	15 m (1 Adet)	
Koruma Sınıfı	IP 21S	
	Sarf Malzemeler	Ürün Kodu
Nozul	-	S530043304
Kontakmeme Tutucu	-	Y532000072
Kontakmeme (2.40 mm)	-	S530043031
Kontakmeme (3.20 mm)	-	S530043032
Kontakmeme (4.00 mm)	-	S530043033
Kontakmeme (5.00 mm)	-	S530043034

Oerlikon A.Ş. önceden haber vermeksizin katalog bilgilerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Google Özel Arama

Ara