

Kolay Taşınabilen ve 3.25 mm'ye Kadar Elektrod Kaynağı Yapabilen DC Kaynak İvertörü.

- 1 Faz 230 V aralığında herhangi bir voltajda çalışır ve jeneratör ile beslemeye uygundur.
- Uzun şebeke ve kaynak kabloları ile performans kaybı olmadan kaynak yapar.
- Açık havada kullanıma uygundur ve IP 23S koruma sınıfına girer.
- Hafif ama sağlam bir yapıya sahiptir.
- Fan ile soğutulur ve aşırı ısınmaya karşı koruması vardır.

Ürün broşürü için tıklayın.



Teknik Özellikler	Monostick 165i
Şebeke Gerilimi (1 Faz)	230 V / 50 Hz
Şebekeden Çekilen Güç	7.7 kVA (%20)
Şebekeden Çekilen Akım	33.4 A (%20)
Tavsiye Edilen Şebeke Sigortası	32 A gecikmeli
Kaynak Akım Ayar Sahası	10 - 160 ADC
Anma Kaynak Akımı	160 ADC (%20)
Açık Devre Gerilimi	65 VDC
Elektrod Çapı	1.60 - 3.25 mm
Boyutlar (u x g x y)	467 x 160 x 312 mm
Ağırlık	7.5 kg
Koruma Sınıfı	IP 23S
Standart Aksesuarlar	Ürün Kodu
Topraklama Pensesi ve Kablosu	K301101204 (16 mm ² - 3 m)
Elektrod Pensesi ve Kablosu	K301001203 (16 mm ² - 3 m)

Oerlikon A.Ş. önceden haber vermeksizin katalog bilgilerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Google Özel Arama

Ara