

Kolay Taşınabilen ve 4.00 mm'ye Kadar Elektrod Kaynağı Yapabilen DC Kaynak Invertörü.

- 1 Faz 230 V aralığında herhangi bir voltajda çalışır ve jeneratör ile beslemeye uygundur.
- Uzun şebeke ve kaynak kabloları ile performans kaybı olmadan kaynak yapar.
- Açık havada kullanıma uygundur ve IP 23S koruma sınıfına girer.
- Hafif ama sağlam bir yapıya sahiptir.
- Fan ile soğutulur ve aşırı ısınmaya karşı koruması vardır.

Ürün broşürü için tıklayın.



Teknik Özellikler	Monostick 200i
Şebeke Gerilimi (1 Faz)	230 V - 50/60Hz
Şebekeden Çekilen Güç	9.7 kVA (%14)
Şebekeden Çekilen Akım	42.1 A (%14)
Tavsiye Edilen Şebeke Sigortası	32 A gecikmeli
Kaynak Akım Ayar Sahası	10 - 200 ADC
Anma Kaynak Akımı	200 ADC (%14)
Açık Devre Gerilimi	65 VDC
Elektrod Çapı	1.60 - 4.00 mm
Boyutlar (u x g x y)	467 x 160 x 312 mm
Ağırlık	10.5 kg
Koruma Sınıfı	IP 23S
Standart Aksesuarlar	Ürün Kodu
Topraklama Pensesi ve Kablosu	K301100203 (16 mm ² - 3 m)
Elektrod Pensesi ve Kablosu	K301000203 (16 mm ² - 3 m)

Oerlikon A.Ş. önceden haber vermeksizin katalog bilgilerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.